

Lakvattenhantering

Ett system för lakvattenuppsamling består dels av en bottentätning som förhindrar lakvattenläckage till underliggande jordmassor och dels av en dränering ovanför tätningen som transporterar bort uppkommet lakvatten. Bottentätningen kan bestå av en naturligt tät grund, t.ex. lera, eller ett anlagt tätskikt.

Insamlat lakvatten ska behandlas så att det kan släppas ut utan att utsläppet strider mot gällande bestämmelser om skydd för människors hälsa och miljön eller mot villkor som gäller för verksamheten.

ID VISSMEASURETYPE000750

Status Publik - för planering

Extern databas 

ID i extern databas

Överliggande åtgärdskategori

 *Utsläppsreduktion miljöfarlig verksamhet* 

 *Utsläppsbehandlande åtgärder - Industri* 

Lakvattenhantering 

Enheter

Kvadratmeter *Sekundär enhet*

Kvadratkilometer *Sekundär enhet*

Hektar *Sekundär enhet*

Antal *Sekundär enhet*

Liter *Sekundär enhet*

Kubikmeter *Primär enhet*

Ton *Sekundär enhet*

Beräknad livslängd 1 år

Skapad 2012-09-26 15:41

Senast uppdaterad 2020-10-20 15:37

För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Idé (ej publik)

Möjlig (ej publik)

Möjlig

Planerad

Genomförd

Platsval för åtgärder

Delavrinningsområde

Koordinat

Miljöreda

EBH

Platsval för åtgärders effekt

Vatten

Prioriteringsval

Vattenförvaltning

Vattenförvaltning

Kostnadseffektivitet

Finansieringskällor

Samarbetspartners

Synergieffekter

Hinder

Miljömålskoppling

Klimatbedömning

Miljöproblem som åtgärd riktas mot**Miljöproblem ytvatten**

Miljögifter

Miljöproblem grundvatten

Miljögifter

Övriga miljöproblem

Påverkan som åtgärd riktas mot**Påverkan ytvatten**

Punktkällor - Förorenade områden

Punktkällor - Deponier

Punktkällor - Lakvatten från gruvdrift

Diffusa källor - Förorenad mark/gammal industrimark

Nedskräpning, olaglig avfallsdumpning

Historisk förorening

Påverkan grundvatten

Annan signifikant påverkan

Punktkällor - Förorenade områden

Punktkällor - Deponier

Punktkällor - Lakvatten från gruvdrift

Punktkällor - Andra signifikanta punktkällor

Punktkällor - Utsläpp till mark

Punktkällor - Annan miljöfarlig verksamhet

Okänd påverkan

Historisk förorening

Åtgärdskostnader**Fasta kostnader/intäkter****Investeringskostnad****Enhet för beräkning av standardvärden**

Kubikmeter

Hjälp text för Investeringskostnad

20 – 230 kr per m3

För Rörliga kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Totalkostnader**Total åtgärdskostnad****Enhet för beräkning av standardvärden****Hjälp text för Total åtgärdskostnad**

20 – 230 kr per m3

Total årskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden

För Antaganden finns ingen uppgift

Åtgärdseffekter**Effektparametrar**Minskad påverkan från förorening

Reduktion av aktuellt PRIO ämne angivet i mg l-1

För Övriga effekter finns ingen uppgift

För Andra effekter finns ingen uppgift

För Synergieffekter finns ingen uppgift

För Miljömålskoppling finns ingen uppgift

För Hinder finns ingen uppgift

Klimatbedömning**Klimatförändringar**

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Beakta nederbördsmonster vid vidtagande av åtgärden. Åtgärden kan också ge påverkan på närliggande ytvatten. Beakta lokala förhållanden/förutsättningar innan åtgärden vidtas.

Koppling mot nyckel åtgärder

Koppling till "nyckelåtgärder" är hur VISS kopplar ihop åtgärdstyper med den struktur som används vid rapportering till EU av åtgärder som görs i Sverige. Benämningen i rapporteringen är "Keytype of Measures".

KeyTypeOfMeasuresIndicators

Åtgärder mot utsläpp samt utfasning av prio-ämnen